

Es ist ein Lantech!

Ideal für sehr leichte, sehr schwere oder sehr instabile Ladungen

- Ladung wird nicht gedreht.
- Kein Gewichteinschränkungen.
- Präzise Anwendung von Wickelkraft.
- Befestigt Ladung mit Folienstrang an der Palette.
- Keine planmäßige vorbeugende Wartung.



S-300

S-300

Steigerung der Leistung Ihrer Maschine durch diese patentierten Funktionen:

Auto Film Cut-off™

30 Sekunden Arbeitseinsparung pro Ladung!

Automatisches Durchstechen der Folie, mit Schnitt an der Ecke der Ladung.



Vielzahl von Optionen verfügbar

- 76-cm-Folienspendersystem
- Wickelarm-Geschwindigkeit: 15 U/min
- Wickelhöhe: 279 cm
- Kälte-Paket
- Förderer-Pakete
- Erweiterte Garantie
- Lexan-Kunststoffabdeckung
- Lexan Plastic Cover
- Netzfolienspendersystem
- Unidirektionale Wicklung
- Vorreckgetriebe 100-300 %
- Erdbebenschutz-Paket Statiksammelbürste
- Deckschicht-Wicklung
- Zweistufiger Rollenwagen und Wickelarm
- Wickelzykluspause. . . und mehr!

Noch größere Produktivitätssteigerung. Mit einem

Upgrade auf einen S-300 XT-Stretchwickler

Intelligenter arbeiten . . . Der Fahrer braucht den Gabelstapler nicht zu verlassen.

Patentiertes XT Cut and Clamp® erfasst die Stretchfolie und schneidet sie am Ende des Wickelzyklus automatisch.

Der Gabelstaplerfahrer spart pro Ladung 2 Minuten Arbeitszeit.

Technische Daten des S-300

Leistungskriterien

■ Produktionsgeschwindigkeit	25-35 Ladungen pro Stunde
■ Maximale Diagonale der Ladung	193 cm
■ Maximale Höhe der Ladung	203 cm

Folienspendersystem

■ Power-Roller Stretch System	Standard 200 % (100-300 % kostenlos zur Verfügung) Elektronisch gesteuert
■ Wickelkraft	Rollen-Ø 25,4 cm, Folienbahn 50,8 cm
■ Folienkapazität	Standard
■ EZ-Thread-Rollenwagen	Standard
■ Pallet Grip®	Standard

Transportgewicht der Maschine

■ Maschinenabmessungen	398 cm B x 436 cm L x 307 cm H
■ Transportgewicht	1451 kg (einschließlich Palette - ca.)

Elektrische Anforderungen

■ Maschinenspannung	115 V, 20 A
■ Microcontroller	Standard
■ UL-zugelassenes NEMA12/Gehäuse	Standard

SERVICE-SUPPORT TELEFONNUMMER

24 Stunden/7 Tage die Woche
+1-800-866-0322

Änderung der technischen Daten jederzeit vorbehalten. Systeme und Subsysteme von Lantech sind geschützt durch US- und ausländische Patente. Zusätzliche US- und ausländische Patente wurden angemeldet. © Lantech 2012

